

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МОДЕЛ 007 MG	13/21	15/21	17/21	19/21
РАБОТНА ШИРИНА	2.75	3.15	3.6	4
ТРАНСПОРТНА ШИРИНА	2.62	3.05	3.50 - (3.10) Опция	3.90 - (3.50) Опция
ТРАНСПОРТНА ВИСОЧИНА	2.3 м			
БРОЙ РЕДОВЕ	13	15	17	19
ВИД ЕЛЕМЕНТ	двоен диск с активен хидравличен паралелограм и турбо диск			
РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕ	активно с централизиран клапан (от 0 до 50 bar макс.)			
МЕЖДУРЕДИЕ ЕСЕННИЦИ	21 см			
ДИАМЕТЪР НА ДИСКОВЕТЕ	турбо диск 17" - сеещ диск 16" - затварящи колела 14"			
ВИД КОНТРОЛ	монитор за контрол на сеитбата (базов) - монитор земеделие 4.0 (Опция) - ISOBUS (Опция)			
РАБОТНА СКОРОСТ	от 0 до 16 Km/h			
ОБЕМ НА БУНКЕРА (семена)	1080 л	1380 л	1380 л	1680 л
ОБЕМ НА БУНКЕРА (торове)	720 л	920 л	920 л	1120 л
ВИД ДОЗАТОР	Chevron с вариатор на скоростта			
НАВЕСНА СИСТЕМА (САТ)	III/N			
ЗАДВИЖВАНЕ	механично със скоростно колело / електрическо с GPS антена [Опция]			
НЕОБХОДИМА МОЩНОСТ (к.с.)	80	90	110	130
ТЕГЛО kg (празен бункер)	3400	3850	4200	4500
ХИДРАВЛИЧЕН ЗАРЕЖДАЩ ШНЕК ЗА СЕМЕНА И ТОР	Опция	Опция	Опция	ДА
ТРАНСПОРТНИ КОЛЕЛА	500/22.5			600/22.5
СПИРАЧКИ ХИДР./ПНЕВМ.	Опция			
МЕЖДУРЕДИЕ ПРОЛЕТНИЦИ	45- 52-70-75 см			